Concreto de uso general con ECOCycle

HOLCIM CLÁSICO

ECOCycle
10% de materiales de construcción y demolición reciclados

¿Qué es?

Concreto de uso general para la **elaboración de elementos no estructurales** con 10% de materiales de construcción y demolición reciclado.

Aplicaciones

- **Banquetas**
- **Guarniciones**
- **Castillos**
- **Firmes, entre otros**

Beneficios

- Garantía de calidad del producto.
- El uso de materiales de construcción y demolición reciclados con contenido ECOCycle impulsan la construcción circular en las áreas metropolitanas.
- Supone un ahorro de recursos, cierra el círculo en la construcción para crear lo nuevo a partir de lo viejo, sin demeritar el desempeño.
- Medición correcta y calidad controlada de todos los materiales.
- Uniformidad en aspecto, color y resistencia.
- Sustituye ventajosamente al concreto hecho en obra.

HOLCIM

Características de desempeño

- Cumple con la norma NMX-C-155-ONNCCE
- Resistencia 100 ≤ f´c ≤ 250 kg/cm².
- Edades de garantía 28 días.
- Colocación Tiro Directo o Bomba.
- Tamaño máximo agregado 20 ≤ TMA ≤ 40 mm.
- Revenimiento 10 ≤ REV ≤ 18 cm.

ECOCycle®

10% de materiales de construcción y demolición reciclados

Concreto con la tecnología circular de Holcim ECOCycle

- Un concreto que incorpora entre un 10 y un 15% de materiales procedentes de la demolición en construcción.

Recomendaciones

- Indicar claramente en su pedido las características del concreto que requiere.
- Es muy importante observar prácticas constructivas adecuadas para la colocación, compactación y acabado del concreto.
- Nunca colocar agua adicional al concreto.
- Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del concreto, realizar un curado eficiente durante al menos los primeros 7 días.
- Para mejores resultados contactar a su Asesor Técnico local del Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC).

Disponibilidad

- El concreto premezclado con ECOCycle está disponible en Ciudad de México y Área Metropolitana

Servicio Técnico

Interior de la República: 800 427 2726
Zona Metropolitana,
Ciudad de México: 55 5724 0144
www.holcim.com.mx
www.solucionesconcretas.com.mx

Av. Prolongación Vasco de Quiroga 4800,
Torre II Oficina 101 Piso 1
Colonia Lomas de Santa Fe
C.P. 05300
Alcaldía Cuajimalpa

HOLCIM

Los datos e instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basados en experiencia y pruebas realizadas en nuestro Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CiTeC), de acuerdo a normas vigentes. Los métodos de operación y condiciones en que se aplique el concreto o mortero en la obra están fuera del alcance de Holcim. Para obtener mejores resultados siga las recomendaciones y consulte a su Asesor Comercial para obtener el apoyo y la asesoría correspondiente.

Potencial aportación a la Certificación LEED©*

Si tu proyecto requiere un desglose de contenido preconsumo y posconsumo para contribuir a certificaciones de construcción sostenible como LEED*, o reportes de ASG** consulte a su Asesor Comercial para que se canalice con el área de Servicios Técnicos Especializados.
* LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) del USGBC (United States Green Building Council) Versión 3.
** Ambiente, Sociedad y Gobernanza